



GIUNTO PERFETTO

Enduit de rebouchage et de lissage pour plaques de plâtre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GIUNTO PERFETTO est un enduit en poudre de haute qualité, formulé pour le remplissage des joints et écrémage complet et réparation de petites parties endommagées dans le plâtre ou les cloisons sèches. Composé de Enduit ventilé et carbonate de calcium pur, garantit une excellente adhérence et une facilité de mise en œuvre et une finition lisse et uniforme. Sa consistance crémeuse le rend idéal pour remplir les joints, recouvrir têtes de vis, répare les imperfections et pose des protections d'angle. Polyvalent et adapté à une utilisation en intérieur uniquement, offre des performances fiables et une surface parfaitement ponçable, prête pour la décoration finale.

CHAMP D'APPLICATION

GIUNTO PERFETTO est indiqué pour le traitement des joints dans les plaques de plâtre revêtues, les panneaux en plâtre fibré, perforés et hydrofuges. Peut être utilisé pour le lissage complet des surfaces en plaques de plâtre, le remplissage des têtes de vis et la réparation de petits enduits ou plaque de plâtre endommagée. Il convient également à l'installation de protections de bord et à la finition des coins intérieurs. Ses caractéristiques le rendent idéal pour préparer les surfaces pour des finitions esthétiques de haute qualité.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant l'application, les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, d'huiles, de peinture ou de plâtre non adhérent. Les irrégularités ou parties détachées doivent être éliminées et les dalles doivent être solidement fixées pour assurer un résultat uniforme et stable.

PRÉPARATION DE LA PÂTE

GIUNTO PERFETTO doit être mélangé avec de l'eau propre dans un rapport d'environ deux parties de poudre pour une partie d'eau. Mélanger manuellement ou au batteur à faible vitesse jusqu'à obtenir une pâte crémeuse, lisse et sans grumeaux. C'est important utiliser le produit dans le temps d'ouvrabilité indiqué, en évitant de le réutiliser ou d'ajouter de l'eau une fois qu'il a commencé à prendre.

APPLICATION

GIUNTO PERFETTO propose des solutions efficaces pour combler les joints, lisser complètement les surfaces et réparer les petites pièces plâtre ou plaque de plâtre endommagée, garantissant toujours des résultats impeccables. Avec le treillis micro-perforé, le joint est rempli de mastic à l'aide d'une spatule, en plaçant le treillis au centre et en le recouvrant d'un produit d'occasion. Si nécessaire, appliquer une troisième couche pour affiner la surface. Une fois sec, nous procédons à la ponçage pour obtenir une finition uniforme. Avec un treillis autocollant, le treillis est appliqué directement sur le joint sans remplissage initial ; le stuc est ensuite étalé en une ou plusieurs mains, avec séchage intermédiaire, jusqu'à ce que la finition soit complète. Pour un rasage complet, GIUNTO PERFETTO s'applique en fines couches avec une spatula américaine, en recouvrant uniformément toute la surface. surface. Après séchage, un ponçage soigneux assure une surface parfaitement lisse, prête à être décorée. Le produit est également idéal pour réparer de petites pièces endommagées dans le plâtre ou les plaques de plâtre. Grâce à sa formulation, le stuc remplit et égalise les imperfections, rétablissant l'uniformité et la continuité esthétique de la surface traitée.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation. Il est important de retirer le produit avant qu'il ne durcisse sur les outils. faciliter le nettoyage.

ARTICLE DE SPÉCIFICATION

Pose d'enduit en poudre à prise moyenne-rapide pour joints de plaques de plâtre avec bande de renfort, lissage complet et réparations de surfaces de plâtre ou de cloisons sèches endommagées, y compris les têtes de vis. GIUNTO PERFETTO, produit par Herakem Srl, est formulé avec du gypse ventilé et du carbonate de calcium pur moulu extra-fin (granulométrie <0,1 mm) et des additifs pour optimiser adhérence et maniabilité. Conforme à la norme EN 13963 classe 3B, avec réaction au feu Euroclasse A1, il est adapté aux applications intérieurs haute performance.

MISES EN GARDE

- GIUNTO PERFETTO doit être utilisé à des températures entre +5°C et +35°C.
- Le produit doit être conservé dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.
- Les applications doivent être évitées dans des conditions de gel ou sur surfaces gelées.
- N'ajoutez pas de matières étrangères ni d'excès d'eau à la pâte afin de ne pas compromettre sa performance.
- Ne pas utiliser sur des carreaux de céramique ou des baignoires émaillées avec émail non résistant aux acides.

DONNÉES TECHNIQUES *(à +22±1°C et 55±5% H.R.)

Propriété	Valeur
Couleur	blanc
Type de produit	Stuc à base de plâtre EN 13963
Gamme de granulométrie	≤ 0,1 mm
Densité apparente	≈ 0,77 kg/dm ³
Mélange d'eau	50%
Rétention d'eau	≥ 95% DIN 18555-7
Épaisseur recommandée par couche	1-2mm
Réglage du temps	100-110 minutes
Température de stockage autorisée	da +5°C a +35°C
Résistance au feu	Classe A1
Conservation	Conserver dans un endroit frais et sec

Se rendre	≈ 0,8 kg/m² rendement mm épaisseur
Emballage	carton de 5 sacs de 5 kg pack deluxe: sac de 5 kg en boîte

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique.