



GIUNTO PERFETTO

Stucco per lastre di cartongesso per Giunti e Rasature

CARATTERISTICHE TECNICHE

GIUNTO PERFETTO è uno stucco in polvere di alta qualità, formulato per la stuccatura di giunti e la rasatura completa e la riparazione di piccole parti danneggiate in gesso o cartongesso. Composto da gesso ventilato e carbonato di calcio purissimo, garantisce un'adesione eccellente, facilità di lavorazione e una finitura liscia e uniforme. La sua consistenza cremosa lo rende ideale per stuccare giunti, coprire teste di viti, riparare imperfezioni e posare paraspigoli. Versatile e adatto esclusivamente per uso interno, offre prestazioni affidabili e una superficie perfettamente carteggiabile, pronta per la decorazione finale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

GIUNTO PERFETTO è indicato per trattare giunti di lastre in gesso rivestito, gesso-fibra, lastre perforate e idrorepellenti. Può essere utilizzato per la rasatura completa delle superfici in cartongesso, la stuccatura delle teste di viti e la riparazione di piccole parti in gesso o cartongesso ammalorato. È adatto anche alla posa di paraspigoli e alla rifinitura di angoli interni. Le sue caratteristiche lo rendono ideale per preparare superfici destinate a finiture estetiche di alta qualità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima dell'applicazione, le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, oli, pitture o intonaci non aderenti. Eventuali irregolarità o parti friabili devono essere rimosse, e le lastre devono essere saldamente fissate per garantire un risultato uniforme e stabile.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

GIUNTO PERFETTO deve essere miscelato con acqua pulita in rapporto di circa due parti di polvere per una parte di acqua. Mescolare manualmente o con un miscelatore a basso numero di giri fino a ottenere una pasta cremosa e omogenea, priva di grumi. È importante utilizzare il prodotto entro il tempo di lavorabilità indicato, evitando di riutilizzarlo o di aggiungere acqua una volta iniziata la presa.

APPLICAZIONE

GIUNTO PERFETTO offre soluzioni efficaci per la stuccatura dei giunti, la rasatura completa delle superfici e la riparazione di piccole parti danneggiate in gesso o cartongesso, garantendo sempre risultati impeccabili.

Con la rete microforata, il giunto viene riempito con lo stucco utilizzando una spatola, posizionando la rete al centro e coprendola con una seconda mano di prodotto. Se necessario, si applica una terza mano per perfezionare la superficie. Una volta asciutto, si procede alla carteggiatura per ottenere una finitura uniforme.

Con la rete autoadesiva, la rete viene applicata direttamente sul giunto senza riempimento iniziale; lo stucco viene poi steso in una o più mani, con asciugature intermedie, fino a completare la finitura.

Per la rasatura completa, **GIUNTO PERFETTO** viene applicato in strati sottili con una spatola americana, coprendo uniformemente l'intera superficie. Dopo l'asciugatura, una carteggiatura accurata assicura una superficie perfettamente liscia, pronta per essere decorata.

Il prodotto è ideale anche per riparare piccole parti danneggiate in gesso o cartongesso. Grazie alla sua formulazione, lo stucco riempie e livella le imperfezioni, restituendo uniformità e continuità estetica alla superficie trattata.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Gli attrezzi devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso. È importante rimuovere il prodotto prima che indurisca sugli strumenti per facilitare la pulizia.

VOCE DI CAPITOLATO

Posa in opera di stucco in polvere a presa medio rapida per giunti di lastre in cartongesso con nastro di rinforzo, rasature complete e riparazioni di superfici in gesso o cartongesso danneggiate, incluse le teste delle viti. **GIUNTO PERFETTO**, prodotto da Herakem Srl, è formulato con gesso ventilato e carbonato di calcio purissimo macinato extrafine (granulometria $\leq 0,1$ mm) e additivi per ottimizzare adesione e lavorabilità. Conforme alla norma EN 13963 classe 3B, con euroclasse di reazione al fuoco A1, è indicato per applicazioni interne ad alte prestazioni.



DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Spessore massimo per mano	1-2 mm
Tipo di prodotto	Stucco a base gesso EN 13963	Tempo di presa	100-110 minuti
Colore	Bianco	Temperatura di applicazione	+5°C / +35°C
Intervallo granulometrico	≤ 0,1 mm	Reazione al fuoco	Classe A1
Massa volumica apparente	≈ 0,77 kg/dm ³	Conservazione	6 mesi in confezione originale integra in luogo asciutto
Acqua d'impasto	50%	Formati disponibili	1 kg, 2,5 kg, 5 kg
Ritenzione d'acqua	≥ 95% DIN 18555-7	Resa	≈ 0,8 kg/m ² per mm di spessore

PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l'infinità di variabili legate alle condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l'utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all'impiego da lui previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell'utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

AVVERTENZE

- **GIUNTO PERFETTO** deve essere utilizzato a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
- Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità.
- Non usare su piastrelle ceramiche o vasche smaltate con smalto non resistente agli acidi.
- È necessario evitare applicazioni in condizioni di gelo o su superfici gelate.
- Non aggiungere materiali estranei o eccessi di acqua all'impasto per non comprometterne le prestazioni.