



MUROPAN

Mastic de remplissage – Auto-adhésif –
Extra fin – Extra blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MUROPAN est un stuc de remplissage formulé pour garantir une douceur maximale sur différentes surfaces types de surfaces internes. Composé principalement de plâtre d'albâtre, un matériau connu pour ses sa finesse et sa pureté, il est enrichi d'additifs spéciaux qui améliorent ses propriétés adhésives et la stabilité lors de l'application. MUROPAN garantit des surfaces lisses et uniformes sans fissures ni retrait, idéal pour des résultats professionnels. Idéal pour éliminer les imperfections, combler les fissures et préparer les surfaces intérieures, garantissant ainsi les finitions esthétique de haute qualité avant de peindre ou de décorer. MUROPAN excelle également dans la pose et le lissage de panneaux, blocs, rosaces et cadres en plaques de plâtre, assurant une adhérence forte et durable. Son sa polyvalence le rend indispensable aussi bien comme enduit de finition que comme colle pour produits en plâtre, s'adaptant aux différents besoins d'application.

CHAMP D'APPLICATION

MUROPAN est destiné à la préparation des surfaces intérieures avant peinture ou décoration comme le papier peint. Il est utilisé pour le lissage et pose de panneaux de plâtre, de blocs, de faux plafonds, de stuc, de rosaces et de cadres. De plus, il convient pour combler les fissures, les crevasses et imperfections, permettant d'obtenir une surface parfaitement uniforme et lisse.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant d'appliquer MUROPAN, il est indispensable de vérifier que la surface est propre, sèche et exempte de poussière, d'huiles ou de résidus. Il est conseillé d'éliminer les parties friables ou peu adhérentes et, si nécessaire, d'humidifier légèrement la surface pour favoriser l'adhérence du produit.

PRÉPARATION DE LA PÂTE

MUROPAN doit être mélangé avec de l'eau propre, en maintenant un rapport d'environ deux parties de poudre pour une partie d'eau. Il est nécessaire de mélanger le produit manuellement ou avec un mélangeur mécanique jusqu'à obtenir une pâte crémeuse et homogène, exempte de grumeaux. Le produit doit être utilisé dans le temps d'ouvrabilité indiqué, en évitant d'ajouter de l'eau ou de réutiliser le matériel déjà utilisé. en cours de réglage.

APPLICATION

Le stuc est appliqué à l'aide d'une spatule métallique. Il est important de l'étaler en couches fines et uniformes pour assurer un résultat optimal. Les fissures et les crevasses doivent être comblées par des mouvements fermes. Pour le collage de produits en plâtre, le produit doit être préparé avec une consistance plus épaisse. Avant de procéder à des peintures ou des décorations, il est indispensable de s'assurer que MUROPAN est complètement sec et durci.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils utilisés pour l'application de MUROPAN doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau chaude. Il est important d'éviter que le produit durcisse sur les outils, car cela rendrait le nettoyage plus difficile.

ARTICLE DE SPÉCIFICATION

Stuc en poudre à base de plâtre d'albâtre, MUROPAN de HERAKEM SRL, pour usage intérieur convient pour combler les imperfections et les fissures, idéal pour préparer les surfaces avant de peindre ou de décorer. Applicable sur supports en plâtre ou dérivés, avec un rendement de 1 m²/kg pour 1 mm d'épaisseur.

MISES EN GARDE

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C.
- Ne pas réutiliser le produit pendant sa prise.
- Utiliser le produit uniquement dans son état d'origine, sans ajout de matières étrangères.
- A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES *(à +22±1°C et 55±5% H.R.)

Apparence	poudre extra fine
Couleur	Extra blanc
Densité apparente de la poudre	0,9 g/cm ³
Adhérence au substrat	>0,35 N/mm ²
Réglage du temps	30-35 minutes
Épaisseur recommandée par couche	1mm
Entrée en douane	38246090
Température de stockage autorisée	de +5°C à +35°C
Résistance au feu	Classe A1
Conservation	Conserver dans un endroit frais et sec

Consommation	1 kg/m² env. par 1 mm d'épaisseur appliqué
Emballage	carton de 5 sacs de 5 kg pack deluxe: sac de 5 kg en boîte

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique.



Herakem srl

sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20

info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.