



MUROPAN

Stucco per Pittori

Stucco Riempitivo – Autoadesivo – Extra Fine – Extra Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

MUROPAN è uno stucco riempitivo formulato per garantire la massima scorrevolezza su diverse tipologie di superfici interne. Composto principalmente da gesso alabastrino, un materiale noto per la sua finezza e purezza, è arricchito con additivi speciali che migliorano le sue proprietà adesive e la stabilità durante l'applicazione. **MUROPAN** garantisce superfici lisce, uniformi e senza crepe o ritiri, ideale per risultati professionali.

Perfetto per eliminare imperfezioni, riempire crepe e preparare superfici interne, garantendo finiture estetiche di alta qualità prima di pitture o decorazioni. **MUROPAN** eccelle anche nella posa e rasatura di pannelli in laterogesso, blocchi, rosoni e cornici, assicurando un'adesione forte e duratura. La sua versatilità lo rende indispensabile sia come stucco di finitura sia come collante per manufatti in gesso, adattandosi a differenti esigenze applicative.

CAMPO DI APPLICAZIONE

MUROPAN è progettato per la preparazione di superfici interne prima di pitture o decorazioni come carta da parati. È utilizzato per la rasatura e la posa di pannelli in laterogesso, blocchi, controsoffitti, stucchi, rosoni e cornici. Inoltre, si presta a riempire crepe, fessure e imperfezioni, consentendo di ottenere una superficie perfettamente uniforme e liscia.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima dell'applicazione di **MUROPAN**, è fondamentale verificare che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere, oli o residui. È consigliabile rimuovere eventuali parti friabili o poco aderenti e, se necessario, inumidire leggermente la superficie per favorire l'adesione del prodotto.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

MUROPAN deve essere miscelato con acqua pulita, mantenendo un rapporto di circa due parti di polvere per una parte di acqua. È necessario mescolare il prodotto manualmente o con un miscelatore meccanico fino a ottenere una pasta cremosa e omogenea, priva di grumi. Il prodotto deve essere utilizzato entro il tempo di lavorabilità indicato, evitando di aggiungere acqua o riutilizzare il materiale già in fase di presa.

APPLICAZIONE

Lo stucco viene applicato utilizzando una spatola metallica. È importante stenderlo in strati sottili e uniformi per garantire un risultato ottimale. Crepe e fessure devono essere riempite con movimenti decisi. Per l'incollaggio di manufatti in gesso, il prodotto deve essere preparato con una consistenza più densa. Prima di procedere con pitture o decorazioni, è essenziale assicurarsi che **MUROPAN** sia completamente asciutto e indurito.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Gli attrezzi utilizzati per l'applicazione di **MUROPAN** devono essere puliti immediatamente dopo l'uso con acqua calda. È importante evitare che il prodotto si indurisca sugli strumenti, poiché ciò renderebbe la pulizia più complessa.

VOCE DI CAPITOLATO

Stucco in polvere a base di gesso alabastrino, **MUROPAN** della **HERAKEM SRL**, per uso interno, adatto a riempire imperfezioni e crepe, ideale per la preparazione di superfici prima di pitture o decorazioni. Applicabile su superfici di gesso o derivati, con una resa di 1 m²/kg per 1 mm di spessore.



DATI TECNICI

Aspetto fisico	polvere extra fine	Spessore per mano consigliato	1 mm
Colore	extra bianco	Voce doganale	38246090
Densità apparente in polvere	0,9 g/cm ³	Temperatura di applicazione permessa	da +5°C a +35°C
Adesione al substrato	≥ 0,35 N/mm ²	Conservazione	Conservare in luogo fresco e asciutto
Tempo di presa	30-45 minuti	Reazione al fuoco	Classe A1

CONSUMO

ca. 1 m²/kg per uno spessore di 1 mm

CONFEZIONE

sacchi da 1 kg in scatole da 20 Pz

sacchi da 2,5 kg in scatole da 10 Pz

sacchi da 5 kg in scatole da 5 kg

PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l'infinità di variabili legate alle condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l'utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all'impiego da lui previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell'utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

AVVERTENZE

- Non applicare a temperature inferiori a +5°C
- Utilizzare il prodotto esclusivamente nello stato originale, senza aggiungere materiali estranei
- Non riutilizzare il prodotto in fase di presa
- Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dall'umidità