



HERACLEAN

Nettoyant détartrant acide pour carreaux de céramique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HERACLEAN est une solution aqueuse à base d'un acide organique spécial, qui remplace l'utilisation d'acides traditionnels, qui émettent des fumées toxiques très dangereuses, obtenant des résultats plus performants dans le nettoyage en profondeur des surfaces céramiques récemment posées. Son action agressive contre les incrustations et délicate envers les matériaux n'altère pas la couleur et l'aspect des surfaces traitées.

CHAMPS D'APPLICATION

HERACLEAN est indiqué pour éliminer rapidement les résidus de ciment et de mastics à base de ciment, les dépôts de sel et de calcaire, la détrempe, la chaux, sur les carreaux de céramique, le grès cérame, les mosaïques de verre, la terre cuite, etc. S'il est correctement appliqué, le produit n'endommage pas les joints réalisés avec des mastics traditionnels à base de ciment et est capable d'éliminer les éventuelles efflorescences qui pourraient se former à la surface, en redonnant au joint une couleur uniforme. Efficace contre les légères taches de rouille. Il peut être utilisé pour éliminer les incrustations sur les matériaux de construction et les outils normalement utilisés sur les chantiers.

APPLICATION

Avant de nettoyer avec **HERACLEAN**, protéger toutes les surfaces qui pourraient être attaquées par contact direct avec de l'acide. Appliquer uniformément le mélange par pulvérisation ou tout autre moyen approprié sur la surface à traiter. Laisser agir environ 5-10 minutes jusqu'à ce qu'un affaiblissement significatif des résidus à éliminer soit détecté. Nettoyer avec une brosse ou une éponge abrasive. Recueillir le matériau avec une éponge puis rincer abondamment à l'eau et essuyer avec un chiffon sec. En présence de revêtements très absorbants, saturer préalablement d'eau.

Avant utilisation, assurez-vous que les surfaces à nettoyer sont résistantes aux acides.

MISES EN GARDE

- Dans le cas de sols jointoyés, il est conseillé d'attendre au moins 7 jours après le scellement, avant de laver avec **HERACLEAN**
- Ne jamais utiliser sur le marbre, et en général sur les calcaires, leurs composés ou dérivés et sur les carreaux de ciment.
- Ne pas utiliser sur des carreaux de céramique ou des baignoires émaillées avec un émail non résistant aux acides.
- Porter des vêtements et un équipement de protection individuelle adaptés (gants en caoutchouc, lunettes, etc.) lors de l'utilisation de **HERACLEAN**
- Effectuez un test préalable sur une zone invisible si vous ne connaissez pas le matériau ou avez des doutes sur sa résistance aux acides.
- Ne le laissez pas trop longtemps sur les joints et rincez abondamment pour éliminer tout résidu de produit qui pourrait provoquer des variations de couleur.
- Le contact avec des surfaces métalliques peut provoquer de la corrosion.

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage d'origine intact, dans un endroit frais et utiliser dans les 24 mois. Crains le gel.

DONNÉES TECHNIQUES *(à +22±1°C et 55±5% H.R.)

Aspect	liquide
Couleur	transparente
Inflammabilité	non
Douanière	28111900
Température d'application	de +3°C à +40°C
Temps d'attente avant rinçage	5 minutes

Consommation	2,5 - 5 Kg/m²
Emballage	Réservoir de 5 - Cartons de 12 bouteilles de 1 l

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Cette fiche technique est basé sur les connexions acquiert merci à nous expérience .

Nous nous réserver le droit de modifier les données qui y sont contenus dans la suite des améliorations et progrès techniques. compte tenu des différents matériaux et différentes techniques de traitement , non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications.

Nous vous recommander donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter ni de service d' assistance technique.

**Herakem srl**

sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20

info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.