



# HERACLEAN STRONG

Nettoyant détartrant acide concentré pour surfaces en céramique et résistantes aux acides

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HERACLEAN STRONG est un détergent liquide hautement concentré, formulé pour éliminer efficacement les incrustations tenaces, les résidus de ciment, les efflorescences salines et les taches de rouille. Sa composition à base d'acide inorganique tamponné garantit une action puissante mais contrôlée, préservant la qualité des surfaces résistantes aux acides. Ce produit est conçu pour répondre aux besoins de nettoyage les plus complexes dans les environnements industriels, les chantiers de construction et les situations où des performances supérieures sont requises.

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

La formulation avancée d'HERACLEAN STRONG utilise une concentration élevée d'acide inorganique tamponné pour dissoudre et éliminer rapidement les résidus de ciment et les dépôts calcaires. L'acide tamponné réduit le risque d'actions corrosives ou d'altérations sur les surfaces traitées, ce qui rend le produit sûr pour une large gamme d'applications.

## COMMENT POSTULER

HERACLEAN STRONG peut être utilisé de différentes manières selon l'intensité des incrustations:

**Dilution 1:10:** Convient pour le nettoyage courant et les résidus modérés.

**Dilution 1:5:** Convient aux incrustations plus résistantes et aux résidus de ciment lourds.

**Utilisation pure:** Recommandé pour éliminer les couches protectrices extrêmement difficiles ou les résidus de traitement.

### Procédure recommandée:

**Préparation:** Protéger les surfaces sensibles aux acides et humidifier au préalable les surfaces poreuses pour réduire l'absorption d'acide.

produit.

**Application:** Étaler HERACLEAN STRONG uniformément à l'aide d'un pinceau, d'une éponge ou d'un chiffon.

**Temps d'action:** Laisser agir le produit entre 3 et 7 minutes en surveillant attentivement l'effet sur les surfaces.

**Nettoyage mécanique:** Frotter avec une éponge ou un tampon abrasif pour aider à éliminer les incrustations.

**Rinçage:** Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de produit.

## CONSEILS PRATIQUES

Pour les surfaces très poreuses, un pré-mouillage avec de l'eau est indispensable pour éviter une absorption excessive du produit. L'utilisation d'outils tels que des éponges, des tampons ou des brosses abrasives peut améliorer l'élimination des incrustations particulièrement tenaces. Avant de traiter toute la surface, effectuer un essai préalable sur une zone cachée pour vérifier la compatibilité.

## DOMAINES D'APPLICATION

HERACLEAN STRONG est idéal pour le nettoyage des surfaces résistantes aux acides telles que le grès cérame, les mosaïques de verre et les équipements industriels. Trouver une application dans:

**Chantiers de construction:** Pour l'élimination des résidus de ciment et autres contaminations résultant de la construction.

**Environnements industriels:** Pour le nettoyage des sols et des équipements dans les environnements de production.

**Entretien extraordinaire:** Pour les interventions sur des surfaces particulièrement sales ou endommagées par des dépôts persistants. HERACLEAN STRONG ne doit pas être utilisé sur du marbre, du calcaire ou des matériaux non résistants aux acides.

## CONSERVATION

Conserver HERACLEAN STRONG dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Le produit a une durée de conservation de 24 mois à compter de la date de production si stocké correctement.

## MISES EN GARDE

- Rincer abondamment à l'eau après l'application pour éviter les résidus qui pourraient altérer l'aspect des surfaces.
- Ne laissez pas HERACLEAN en contact avec les articulations pendant une temps prolongé; Rincez abondamment pour éviter variations de couleurs.
- Ne pas appliquer sur le marbre, le calcaire, leurs reconstitués ou surfaces non résistantes aux acides.
- Faites un test préliminaire sur une petite zone cachée pour vérifier la compatibilité du matériel.
- Dans le cas de sols jointoyés, attendre au moins 7 jours après avoir scellé avant de laver avec HÉRACLÉEN.
- Éviter le contact avec des surfaces métalliques pendant de longues périodes étendu pour éviter la corrosion.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié, tel que gants et lunettes.
- Éliminer les résidus conformément à la réglementation locale.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement, abondamment et consultez un médecin.

## STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage d'origine intact, dans un endroit frais et utiliser dans les 24 mois. Crains le gel.

## DONNÉES TECHNIQUES \*(à +22±1°C et 55±5% H.R.)

Aspect	liquide
Couleur	transparente
Ph	-1,0
Se rendre	2-4 m <sup>2</sup> /L
Température d'application	de +5°C à +35°C
Temps d'attente avant rinçage	3-7 minutes
<b>Emballage</b>	<b>Réservoir de 5 - Cartons de 12 bouteilles de 1 l</b>

## PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Cette fiche technique est basé sur les connexions acquiert merci à nous expérience .

Nous nous réserver le droit de modifier les données qui y sont contenus dans la suite des améliorations et progrès techniques. compte tenu des différents matériaux et différentes techniques de traitement , non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications.

Nous vous recommander donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter ni de service d' assistance technique.



### Herakem srl

sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli  
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato  
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20

info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.