



HERACLEAN STRONG

Pulitore disincrostante acido concentrato per superfici ceramiche e resistenti agli acidi

CARATTERISTICHE TECNICHE

HERACLEAN STRONG è un detergente liquido altamente concentrato, formulato per la rimozione efficace di incrostazioni ostinate, residui cementizi, efflorescenze saline e macchie di ruggine. La sua composizione a base di acido inorganico tamponato garantisce un'azione potente ma controllata, preservando la qualità delle superfici resistenti agli acidi.

Questo prodotto è progettato per affrontare le esigenze di pulizia più complesse in ambienti industriali, cantieri edili e situazioni in cui si richiedono prestazioni superiori.

PROPRIETÀ CHIMICHE

La formulazione avanzata di **HERACLEAN STRONG** sfrutta un'elevata concentrazione di acido inorganico tamponato per dissolvere rapidamente residui cementizi e depositi calcarei. L'acido tamponato riduce il rischio di azioni corrosive o di alterazioni sulle superfici trattate, rendendo il prodotto sicuro per un'ampia gamma di applicazioni.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

HERACLEAN STRONG può essere utilizzato in diverse modalità in base all'intensità delle incrostazioni:

Diluizione 1:10: Indicata per pulizie di routine e per residui moderati.

Diluizione 1:5: Adatta per incrostazioni più resistenti e residui cementizi pesanti.

Utilizzo puro: Raccomandato per eliminare strati protettivi o residui di lavorazione estremamente difficili.

Procedura consigliata:

Preparazione: Proteggere le superfici sensibili agli acidi e inumidire preventivamente quelle porose per ridurre l'assorbimento del prodotto.

Applicazione: Distribuire uniformemente **HERACLEAN STRONG** con un pennello, una spugna o un panno.

Tempo di azione: Lasciare agire il prodotto per un tempo compreso tra 3 e 7 minuti, monitorando attentamente l'effetto sulle superfici.

Pulizia meccanica: Strofinare con una spugna abrasiva o un tampone per agevolare la rimozione delle incrostazioni.

Risciacquo: Risciacquare abbondantemente con acqua pulita per eliminare ogni residuo del prodotto.

CONSIGLI PRATICI

Per superfici molto porose, l'operazione di pre-bagnatura con acqua è fondamentale per evitare un assorbimento eccessivo del prodotto. L'uso di strumenti come spugne abrasive, tamponi o spazzole può migliorare la rimozione di incrostazioni particolarmente resistenti. Prima di trattare l'intera superficie, effettuare una prova preliminare su un'area nascosta per verificarne la compatibilità.

CAMPI DI APPLICAZIONE

HERACLEAN STRONG è ideale per la pulizia di superfici resistenti agli acidi, come gres porcellanato, mosaici vetrosi e attrezzature industriali. Trova applicazione in:

Cantieri edili: Per la rimozione di residui cementizi e altre contaminazioni derivanti dalla costruzione.

Ambienti industriali: Per la pulizia di pavimentazioni e attrezzature in contesti produttivi.

Manutenzione straordinaria: Per interventi su superfici particolarmente sporche o danneggiate da depositi persistenti.

HERACLEAN STRONG non deve essere utilizzato su marmo, pietre calcaree o materiali non resistenti agli acidi.

CONSERVAZIONE

Conservare **HERACLEAN STRONG** negli imballaggi originali, in un luogo fresco e asciutto, lontano dal gelo. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di produzione se conservato correttamente.

DATI TECNICI

Aspetto	liquido trasparente	Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C
Ph	~1,0	Tempo di attesa prima del risciacquo	3-7 minuti
Resa	2-4 m ² /L		

HERACLEAN STRONG È DESTINATO A UN USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto alle specifiche condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

AVVERTENZE

- Non applicare su marmo, pietre calcaree, loro ricomposti o superfici non resistenti agli acidi.
- Effettuare una prova preliminare su una piccola area nascosta per verificare la compatibilità del materiale.
- Risciacquare abbondantemente con acqua dopo l'applicazione per evitare residui che potrebbero alterare l'aspetto delle superfici.
- Non lasciare **HERACLEAN** in contatto con le fughe per un tempo prolungato; risciacquare accuratamente per prevenire variazioni di colore.
- Nel caso di pavimentazioni fugate, attendere almeno 7 giorni dopo la sigillatura prima di effettuare il lavaggio con **HERACLEAN**.
- Evitare il contatto con superfici metalliche per periodi prolungati per prevenire corrosioni.
- Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, come guanti e occhiali.
- Smaltire eventuali residui secondo le normative locali.
- In caso di contatto con gli occhi o la pelle, risciacquare abbondantemente e consultare un medico.